

TECHNISCHE DATEN

Kaltwassersatz – KWS-50

Kühlleistung:	50 kW
Frequenz:	50Hz
Spannungsversorgung:	3P/PE
Betriebsstrom:	40A
Elektroanschluss:	400V 63A CEE
Schallemission:	60 dB(A)
Wasseranschlüsse:	2" Bauer
Gewicht:	800 kg
Maße:	Länge: 260 cm Breite: 100 cm Höhe: 190 cm



Beschreibung:

Der mobile Kaltwassersatz KWS-50 kühlt im Umlaufverfahren Wasser auf einen voreingestellten Wert herunter. Das Gerät dient zur Klimatisierung unterschiedlichster Räume oder Zelte in Verbindung mit unseren Airhändlern z.B. AHU-25 oder AHU-200. Durch die durchdachte Bauweise und Isolierung des KWS-50 konnte die Schallemission trotz hoher Leistung vergleichbar gering gehalten werden (60 dB(A)). Der wasserseitige Anschluss erfolgt durch flexible Schläuche mit den erforderlichen Längen mit Bauer-Kupplungen. Bei einem Einsatz unterhalb von 0° C ist ein Frostschutz zu verwenden.

Vorteile:

- Schnelle Montage durch mobiles System
- Trotz hoher Leistung geringe Schallemission
- Leistungsstarkes Gerät mit wenig Platzaufwand